

# Ténéré 700



Propulsée par un bicylindre de 689 cm<sup>3</sup> à couple élevé et dotée d'une boîte de vitesse aux rapports spécifiques pour vous offrir l'équilibre idéal entre puissance et contrôle, cette baroudeuse est taillée pour les longues distances. Résolument orientée rallye-raid, elle est conçue pour faire face à un large éventail de conditions de roulage, aussi bien sur route qu'en tout terrain. De nouveaux horizons vous attendent...


**MOTEUR**

Puissance maximale (Kw / tr/min)	54,0 kW à 9 000 tr/min
Carburant	Essence
Type moteur	Quatre temps, Deux cylindres, Refroidissement liquide, Double arb
Cylindrée (cm <sup>3</sup> )	689 cm <sup>3</sup>
Refroidissement	Liquide
Alésage x Course (mm)	80,0 x 68,6 mm
Taux de compression	11,5 : 1
Couple maximal (N.m / tr/min)	68,0 N.m à 6 500 tr/min
Démarrage	Démarreur électrique
Lubrification	Carter humide
Allumage	TCI
Alimentation	Injection électronique


**CHASSIS**

Cadre	double berceau, Poutre en tube d'acier
Suspension avant	Fourche télescopique inversée, Ø 43 mm
Suspension arrière	biellettes de suspension, Bras oscillant
Frein avant	Double frein à disque de 282 mm de diamètre à commande hydraulique
Frein arrière	Simple frein à disque de 245 mm de diamètre à commande hydraulique
Jantes	Rayons
Pneu avant	90/90 - 21 M/C 54V
Pneu arrière	150/70 R 18 M/C 70V


**DIMENSIONS**

Dim. hors-tout - L x l x h (mm)	2 370 x 935 x 1 455
Empattement (mm)	1 595
Hauteur de selle (mm)	875
Garde au sol mini (mm)	255


**TRANSMISSION**

Transmission	6 vitesses en prise constante
--------------	-------------------------------


**POIDS/CAPACITES**

Poids à vide (kg)	190
Capacité réservoir carburant (L)	16


**EQUIPEMENTS**


1 Il convient de toujours porter un casque, des protections pour les yeux et des vêtements protecteurs.

2

Yamaha vous encourage à rouler prudemment et à respecter les autres usagers de la route et votre environnement.

Pour en savoir plus, veuillez vous adresser à votre concessionnaire Yamaha.

LES  
2  
Règles

cfao  
MOBILITY